

Общество с ограниченной ответственностью

«Мытищинская база нефтепродуктов»

141000, Московская область, г. Мытищи, Олимпийский просп., Северная промзона, проезд 432, д.5.
Тел./факс: (495) 786-56-91/786-56-92



ПАСПОРТ № 364/01

Наименование продукта: Топливо дизельное ЕВРО класс I, вид II
 Нормативный документ: Технический регламент «Требования к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту»

Сертификат соответствия: № С-Р.СН.НХ10.В.010Ф0 с 03.11.2010 г. по 03.11.2013 г.
 Организация нефтепродуктообеспечения: нефтебаза № 1 ООО «Мытищинская база нефтепродуктов»

Адрес: 141000, Московская область, г. Мытищи, Олимпийский пр-т, Северная промзона, проезд 432, д. 5.
 Дата отбора пробы: 20.01.2011 г. Дата проведения анализа: 20.01.2011 г.

Уровень наполнения: 8 454,0 км. Колличество: 1 246,6 тонн
 Номер резервуара: 5

№	Наименование показателя	Метод испытаний	Нормы ТР	Фактически
1	Цетановое число	ГОСТ 3122	не менее 47	50,0
2	Цетановый индекс	ЕН ИСО 4264	не менее 46,0	52,9
3	Цетановый индекс	ГОСТ Р 51069	800-845	822,3
4	Политициклические ароматические углеводороды, % (по массе)	ГОСТ Р ЕН 12916	не более 11	2,0*
5	Содержание серы, мг/кг	ГОСТ Р 52660	не более 50	29,0*
6	Температура вспышки в закрытом тигле, °С	ГОСТ 6356	не ниже 40	72
7	Кокемкость 10%-ного остатка разгонки, %	ГОСТ 19932	не более 0,30	0,02
8	Зольность, % (по массе)	ГОСТ 1461	не более 0,01	0,002
9	Содержание воды, мг/кг	ЕН ИСО 12937	не более 200	20
10	Общее загрязнение, мг/кг	ЕН 12602	не более 24	4
11	Коррозия мелкой пластинки (3 и при 50°С), ЕН ИСО 2160	ЕН ИСО 2160	-	Класс I
12	Окислительная стабильность: единицы по шкале	ЕН ИСО 12205	не более 25	11*
13	Смазывающая способность: общие количество осадка, г/м	ГОСТ Р ИСО 12156-1	не более 460	395*
14	Кинематическая вязкость при 40°С, мм ² /с при 60°С, мм ² /с	ГОСТ 33	не более 460 1,50-4,00	2,47 3,95*
15	Фракционный состав: до температуры 180°С, % (по объему)	ГОСТ 2177	не более 10	0
16	Температура вспышки в открытом тигле, °С	ЕН 14078	не выше 360	372
17	Кислотность (по объему) до температуры 30°С, % (по объему)	ГОСТ 22254	не выше 26	31
18	Температура помутнения, °С	ЕН 23015	не выше 6	18

Закончено: Топливо дизельное ЕВРО класс I, вид II соответствует Техническому регламенту «Требования к автомобильному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту» (ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2004))

* Допущены отклонения от требований Технического регламента:

- Топливо соответствует требованиям Технического регламента класса 4.

- В дизельное топливо добавлены присадки:

- Диперсодержащая дисперсия Dieselox 5416 в количестве до 0,05 % масс.

- Противокоррозионная присадка Doodicet 5073 в количестве до 0,15 % масс.

- Цетановый индекс повышен за счет введения

- Тарантиный компонент

Знаком «отмечены» минимальные значения

компании» № 00303, «Мытищинская база нефтепродуктов»

Начальник лаборатории

Н.Н. Дереза