

652104, Кемеровская обл. Яйский район, п. ст. Судженка, Яйский НПЗ
тел.: (3843) 99-30-70, факс 99-30-73
e-mail: ynpz@nhs.su
ОКПО 74291823 ОГРН 1044217020341
ИНН/КПП 4217102358/421701001



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ № 22 от «08» января 2016 г.

Наименование продукции: Топливо Дизельное марки Б по СТО 74291823.005-2013 с изм. 1

Сертификат соответствия: № РОСС RU.АГ66.Н01371 с 23.09.2013 по 22.09.2018 №1354388. Орган по сертификации рег. № РОСС RU.0001.11АГ66.
ООО «ЕвроТех» 117437 г. Москва, ул. Академика Волгина, дом 33 офис 310 телефон 74994002237

Дата изготовления: 08.01.2016

Номер партии: 22

Резервуар: 9

Взлив, мм: 3330

Количество, тон: 1714

Дата анализа: 08.01.2016

Код ОКП 02 5139

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	НД на метод испытания	Норма по СТО 74291823.005-2013		Фактические значения по результатам испытаний
				Марка А	Марка Б	
1	Фракционный состав: Температура 50% отгона, °С, не выше Температура 95% отгона, °С, не выше	°С	ГОСТ Р ЕН ИСО 3405	280 370	280 350	252,5 308,5
2	Вязкость кинематическая при 20 °С,	мм ² /с	ГОСТ 33	3,0-6,0	1,8-5,0	3,87
3	Цетановое число, не менее		ГОСТ Р ЕН 15195	Не нормируется		46,0*
4	Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, не ниже	°С	ГОСТ Р ЕН ИСО 2719	40	35	62,5
5	Предельная температура фильтруемости, не выше	°С	ГОСТ 22254	-5	- 25	-25,0
6	Йодное число, не более	г йода на 100 г топлива	ГОСТ 2070	6		0,5
7	Температура застывания, не выше	°С	ГОСТ 20287	-	-35	-35,0
8	Содержание водорастворимых кислот и щелочей		ГОСТ 6307	отсутствие		отсутствие
9	Кислотность, не более	мг КОН на 100 см ³	ГОСТ 5985	5,0		0,56
10	Испытание на медной пластинке		ГОСТ 6321	выдерживает		выдерживает
11	Зольность, не более	%	ГОСТ 1461	0,01		0,0014
12	Коксуемость 10 % остатка дистилляции, не более	%	ГОСТ 19932	0,30		0,14
13	Массовая доля серы	%	ГОСТ Р 51947	0,5		0,18
14	Содержание воды	%	п. 9.5 СТО 74291823.005-2013	следы		отсутствие
15	Содержание механических примесей	%	п. 9.5 СТО 74291823.005-2013	отсутствие		отсутствие
16	Плотность при 20 °С, не более	кг/м ³	ГОСТ 3900	860,0	850,0	835,1

*Показатель качества не нормируется определяется по требованию потребителя

Температура помутнения - 24,0 °С (показатель не регламентирован, определяется по условиям договоров и контрактов).

Заключение Топливо Дизельное марки Б соответствует требованиям СТО 74291823.005-2013, с изм.1

Информация для потребителя: Топливо Дизельное представляет собой малотоксичную жидкость, по степени воздействия на организм человека относится к 4-му классу опасности в соответствии с ГОСТ 12.1.007. ПДК паров в воздухе рабочей зоны 900/300 мг/м³. Маркировка, хранение, транспортировка по ГОСТ 1510-84.

Технический директор

В. А. Ромашкин

Начальник ЦЗЛ

Н. Л. Чернявская

