



УДАЛЕНИЕ ВОЗДУХА ИЗ ГИДРОПРИВОДА ТОРМОЗОВ

Внимание

Применяйте только рекомендованную тормозную жидкость. Избегайте смешивания рекомендованной жидкости с другими типами (марками) тормозных жидкостей.

Рекомендованная тормозная жидкость: DOT3 или DOT4

УДАЛЕНИЕ ВОЗДУХА ИЗ ГЛАВНОГО ТОРМОЗНОГО ЦИЛИНДРА

Если тормозная жидкость отсутствует в главном тормозном цилиндре, то удалите воздух из главного тормозного цилиндра по нижеприведенной методике.

- (1) Заполните бачок тормозной жидкостью.
- (2) Нажмите и удерживайте педаль тормоза.
- (3) Попросите помощника закрыть пальцем выходное отверстие главного тормозного цилиндра.
- (4) Удерживая выходное отверстие главного тормозного цилиндра закрытым, отпустите педаль тормоза.
- (5) Повторите операции по пунктам со (2) по (4) три или четыре раза так, чтобы заполнить внутренние полости главного цилиндра тормозной жидкостью.

УДАЛЕНИЕ ВОЗДУХА ИЗ МАГИСТРАЛЕЙ ГИДРОПРИВОДА ТОРМОЗОВ

Удалите воздух из магистралей гидропривода тормозов в последовательности, указанной на рисунке.

Кроме того, на автомобилях с ABS запустите двигатель до начала удаления воздуха.

Внимание

На автомобилях с ABS при удалении воздуха из магистралей гидропривода тормозов на резервный бачок тормозной жидкости главного тормозного цилиндра должен быть установлен фильтр.

