

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

No	Параметр		Количество	Рекомендуемые смазочные материалы
7	Охлаждающая жидкость (система охлаждения двигателя)	Без заднего отопителя / заднего кондиционера	9,0 л	Охлаждающая жидкость DIA QUEEN SUPER LONG LIFE COOLANT или ее эквивалент (включая 0,65 л в расширительном бачке)
		С задним отопителем / задним кондиционером	10,5 л	
8	Масло для механической коробки передач		3,2 л	Трансмиссионное масло (для гипоидных передач), API GL-4, SAE 75W - 85W или 75W-90
9	Масло для раздаточной коробки	Авт. КПП	2,8 л	
		Мех. КПП	2,5 л	
10	Масло дифференциала	Передний	1,15 л	Трансмиссионное масло для гипоидных передач (API GL-5 или выше, SAE: выше 10°C - SAE90, ниже 10°C - SAE80W)
		Задний	1,6 л	
11	Хладагент (система кондиционирования)	Без заднего кондиционера	480-520 г	HFC-134a
		С задним кондиционером	760-800 г	

### ПРИМЕЧАНИЕ

Для облегчения поиска, места, используемые для периодической проверки или доливки, например, моторного масла, охлаждающей жидкости, жидкости для автоматических коробок передач (ATF) и тормозной жидкости, помечены белым цветом.