

Технические характеристики

№	Описание		Заправочный объем	Рекомендуемые смазочные материалы и эксплуатационные жидкости	
2	Моторное масло	Модификации с двигателем 2500	Масляный поддон	5,5 л	см. стр. 8-5
			Масляный фильтр	0,8 л	
			Маслоохладитель	0,1 л	
		Модификации с двигателем 3000	Масляный поддон	4,0 л	
			Масляный фильтр	0,3 л	
		Модификации с двигателем 3200	Масляный поддон	7,0 л	
Масляный фильтр	1,0 л				
		Маслоохладитель	1,3 л		
3	Масло для автоматической коробки передач		9,7 л	DIA QUEEN ATF SP III	
4	Тормозная жидкость		По потребности	Тормозная жидкость DOT3 или DOT4	
5	Жидкость гидропривода сцепления		По потребности	Тормозная жидкость DOT3 или DOT4	
6	Жидкость усилителя рулевого управления		По потребности	ATF DEXRON III или DEXRON II	
7	Жидкость омывателя		4,5 л	—	
8	Масло в механической коробке передач		3,4 л	Трансмиссионное масло, класс API GL-3, SAE 75W-85	
9	Масло в раздаточной коробке		2,5 л	Трансмиссионное масло, класс API GL-3, SAE 75W-85, или API GL-4, SAE 75W-85	
10	Масло для дифференциала	Переднего	1,2 л	Трансмиссионное масло, класс API GL-5 или выше, SAE 80W	
		Заднего	A/T		2,6 л
			M/T		3,2 л
11	Хладагент (кондиционер)		630-670 г	HFC-134a	